

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißmast-Automatenträger

Kompakt und mobil

D-CB

Dieser Schweißmast wurde gezielt für das MIG/MAG-Schweißen entwickelt. D-CB Schweißmasten überzeugen durch ihre Stabilität und ein geringes Eigengewicht, was sie mühelos beweglich und vielseitig einsetzbar macht. Der Automatenträger bietet dank der manuellen Drehfunktion des Mastes (horizontal) und des Auslegers (vertikal) Flexibilität und Platzersparnis. Der Ausleger schließt bündig mit dem Mast ab, wenn er eingeklappt ist.

In Kombination mit einem Rollenbock oder Schweißdrehtisch wird die Präzision und Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse beträchtlich verbessert. Dies führt zu erheblichen Zeitersparnissen und einer gesteigerten Arbeitsplatzsicherheit.

Wir sind ebenfalls in der Lage Schweißstative gemäß Ihren individuellen Anforderungen auf Anfrage anzufertigen.

Merkmale

- Leichtes Eigengewicht (flexibel einsetzbar)
- Linear-Führungen garantieren hohe Genauigkeit
- Hohe Stabilität
- Fernbedienung mit 6m Kabel
- CE-zertifiziert
- Ausleger- und Mastrotation manuell

Optional

- Fahrwagen für den Einsatz auf Schienen
- Elektrischer Kreuzsupport
- Schweißoszillator, Pendelsystem
- Nahtverfolgungssysteme
- PLC Steuerung
- Funkfernsteuerung
- Brennerhalter mit Positionierung 100 x 100 mm (vertikal/horizontal)



D-CB-2020

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißmast-Automatenträger

Kompakt und mobil

D-CB

Technische Daten

Modell	D-CB-2020	D-CB-3030
Anschluss	3ph 380V-AC 50/60Hz	3ph 380V-AC 50/60Hz
Fahrweg vertikal (mm)	2.000	3.000
Fahrweg horizontal (mm)	2.000	3.000
Geschwindigkeit vertikal (mm/min)	500	500
Geschwindigkeit horizontal (mm/min)	100-1000 (stufenlos)	100-1000 (stufenlos)
Mastrotation	±180°	±180°
Drehgeschwindigkeit Mast (rpm)	Handbuch	Handbuch
Maße (L x B x H mm)	3.000 x 620 x 3.000	4.000 x 1.000 x 4.000
Max. Belastung Ausleger (kg)	20	20

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

