

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch manuell höhenverstellbar

D-HBE

Diese höhenverstellbaren Drehkipptische erweitern die Möglichkeiten zum Drehen und Positionieren Ihrer Bauteile. Dank der passenden Arbeitshöhe können Sie noch genauer und effizienter arbeiten. Dies führt zu deutlichen Zeiteinsparungen und einer verbesserten Arbeitssicherheit.

Des Weiteren können Bearbeitungskosten reduziert werden. Daher sind die D-HBE Drehkipptische äußerst hilfreich für jede Produktionsstätte.

Die Drehkipptische der D-HBE Reihe sind von 600 kg bis 100 Tonnen Nutzlast erhältlich. Spezialanfertigungen werden auf Anfrage hergestellt.

Merkmale

- Manuelle Höhenverstellbarkeit
- Selbsthemmendes Getriebe, daher kein Vor- und Nachlaufen bei exzentrischer Belastung
- Elektronische Bestandteile von Schneider, Siemens und Delta
- Frequenzgeregelter, stufenloser Geschwindigkeit des Drehtisches
- Hohe Stabilität durch die robuste Konstruktion
- CE Zertifikat
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Standardversion beinhaltet Fernbedienung und Doppel-Fußpedal
- 3 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen)



D-HBE-06



D-HBE-100

Optional

- Fußpedal für regelbare Geschwindigkeit
- Funkfernsteuerung
- Ausführung mit spielfreiem Getriebe und Servomotoren

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch manuell höhenverstellbar

D-HBE



D-HBE-06



D-HBE-100

Technische Daten

Modell	D-HBE-06	D-HBE-12	D-HBE-20	D-HBE-30	D-HBE-50	D-HBE-100
Max. Belastung (kg)	600	1.200	2.000	3.000	5.000	10.000
Teller (Ømm)	800	1.000	1.100	1.300	1.500	2.000
Drehgeschwindigkeit (U/min)	0,1-2	0,1-1	0,1-1	0,05-0,5	0,05-0,5	0,02-0,2
Höhenverstellung	850-1.300	1.000-1.450	1.100-1.550	1.200-1.800	1.300-2.050	1.450-2.250
Kippbereich (°)	0-135	0-135	0-135	0-130	0-130	0-130
Max. Schwerpunktabstand (mm)	250	300	300	300	300	400
Max. Exzentrizität (mm)	150	200	200	200	200	200
Max. Drehmoment Tisch (Nm)	900	2.400	4.000	6.000	10.000	20.000
Max. Drehmoment Kippen (Nm)	1.500	3.600	6.000	9.000	15.000	40.000
Motorleistung Drehen (kW)	0,37	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5
Motorleistung Kippen (kW)	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2
Max. Schweißstrom (A)	500	500	500	700	700	1000
Eingangsspannung	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.