

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch mit 360° Neigungswinkel

D-DWP-L-500

Bringen Sie das Bauteil in eine ideale Position oder rotieren Sie es mit der gewünschten Geschwindigkeit. Mit diesem L-Typ-Schweißpositionierer können Sie Ihr Produkt um 360° drehen. Die Tischplatte des D-DWP-L-500 hat eine Spindelbohrung und ist mit T-Nuten versehen; zum einfachen Spannen Ihrer Werkstücke oder zum Befestigen eines Dumeta-Spannmittels. Mit der Maschine können Sie ihre Produktionszeit erheblich verkürzen und die Arbeitssicherheit verbessern.

Gerne fertigen wir auch Spezialanfertigungen nach Ihren Anforderungen.

Merkmale

- Hergestellt in den Niederlanden
- Kompakte und robuste Bauweise
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Tisch mit Bohrung und 360° Neigungswinkel
- Inkl. Fernbedienung und Fußpedal
- CE zertifiziert

Optional

- Fußpedal für einstellbare Geschwindigkeit
- Funkfernbedienung
- Höhenverstellbar (elektrisch) 200 mm



DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch mit 360° Neigungswinkel

D-DWP-L-500



Technische Daten

Modell	D-DWP-L-500	D-DWP-L-E-500
Max. Nutzlast (kg)	500	500
Teller (Ø mm)	690	690
Durchgangsbohrung (Ø mm)	65	100
Drehgeschwindigkeit (U/min)	0,2 - 2	0,2 - 2
Kippgeschwindigkeit (U/min)	1	1
Spitzenhöhe (mm)	1000	Elektrisch einstellbar 500 - 1250
Max. Schwerpunktabstand (mm)	150	150
Drehmoment Tisch (Nm)	1500	1500
Max. Drehmoment Kippen (Nm)	2000	2000
Eingangsspannung	400V	400V
Doppel-Fußpedal (Start/Stop/Links/Rechts)	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive
Farbe	RAL7016/RAL6037	RAL7016/RAL6037

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.

