

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch hydraulisch höhenverstellbar

D-HB-HE

Der Dumeta D-HB-HE Drehkipptisch ist unverzichtbar für Schweiß-, Montage- und Wartungsarbeiten. Sicheres und vielseitiges Positionieren erfolgt über eine hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion. Dies führt zu deutlichen Zeiteinsparungen und einer verbesserten Arbeitssicherheit.

Die D-HB-HE Drehkipptische sind in 4 Standardmodellen mit Traglasten von 1.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg, 8.000 kg und 10.000 kg lieferbar. Gerne fertigen wir auch Spezialanfertigungen nach Ihren Anforderungen.

Merkmale

- Selbsthemmendes Getriebe
- Hydraulische (>20MPa) Höhenverstellbarkeit ermöglicht fast grenzenloses Positionieren
- Elektronische Qualitätsbauteile von Schneider, Siemens und Delta
- Italienische, hydraulische Komponenten
- Frequenzgeregelter, stufenloser Geschwindigkeit des Drehtisches
- Hohe Stabilität durch schwere und kompakte Konstruktion
- CE Zertifikat
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Wird als Standardversion mit Fernbedienung und Doppel-Fußpedal geliefert
- 3 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen)



D-HB-HE-80



D-HB-HE-30

Optional

- Fußpedal für Geschwindigkeits-regulierung
- Funkfernsteuerung
- Ausführung mit spielfreiem Getriebe und Servomotoren

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch hydraulisch höhenverstellbar

D-HB-HE



D-HB-HE-80



D-HB-HE-80

Technische Daten

Modell	D-HB-HE-10	D-HB-HE-30	D-HB-HE-50	D-HB-HE-80	D-HB-HE-100
Max. Belastung (kg)	1.000	3.000	5.000	8.000	10.000
Teller (Ømm)	780	1.200	1.400	1.600	1.800
Drehgeschwindigkeit (U/min)	0,15-1,5	0,07-0,7	0,05-0,5	0,05-0,6	0,1-1
Höhenverstellung	780-1.560	980-1.750	1.100-1.950	1.210-2.238	1.076-2150
Kippbereich (°)	0-135	0-130	0-130	0-130	0-130
Max. Schwerpunktabstand (mm)	150	200	300	300	300
Max. Exzentrizität (mm)	100	150	150	150	150
Max. Drehmoment Tisch (Nm)	1.000	4.500	7.500	12.000	15.000
Max. Drehmoment Kippen	1.500	6.000	15.000	24.000	30.000
Motorleistung Drehen (kW)	0,55	2x0,55	1,1	2x1,1	2x1,5
Max. Schweißstrom (A)	500	700	700	700	700
Eingangsspannung	400V, 50/60 Hz	400V, 50/60 Hz	400V, 50/60 Hz	400V, 50/60 Hz	400V,50/60HZ
Doppel-Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.