

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch mit 360° Neigungswinkel

D-TLP-L

Die Schweißvorrichtungen unserer D-TLP-L Reihe ermöglichen Ihnen einen 360° Neigungswinkel und eignen sich deshalb ganz besonders für ein ergonomisches Arbeitsumfeld. Die Maschinen sind für leichte und schwere Nutzlasten geeignet. Bringen Sie das Werkstück in eine ideale Position oder rotieren Sie es mit der gewünschten Geschwindigkeit. Dies führt zu deutlichen Zeiteinsparungen und einer verbesserten Arbeitssicherheit.

Die Drehkipptische aus der D-TLP-L-Reihe sind als Standardversion lieferbar von 300kg bis 5 Tonnen Nutzlast. Gerne fertigen wir auch Spezialanfertigungen nach Ihren Anforderungen.

Merkmale

- Selbsthemmendes Getriebe
- Elektronische Bestandteile von Schneider, Siemens und Yaskawa
- Frequenzgeregelte Geschwindigkeit des Drehtisches
- Durchgangsbohrung in Tischplatte
- Hohe Stabilität durch massive Bauart
- CE zertifiziert
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Standardmodell wird mit Fernbedienung und Doppel-Fußpedal geliefert
- 3 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen)



D-TLP-L special 10t



D-TLP-L-010

Optional

- Fußpedal für regelbare Geschwindigkeit
- Funkfernsteuerung
- Ausführung mit spielfreiem Getriebe und Servomotoren
- Ausführungen mit NC Steuerung
- Höhenverstellbare Ausführung

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch

Drehkipptisch mit 360° Neigungswinkel

D-TLP-L



D-TLP-L-010

Technische Daten

Modell	D-TLP-L-05	D-TLP-L-010	D-TLP-L-030	D-TLP-L-050
Max. Belastung (kg)	500	1.000	3.000	5.000
Tisch (Ømm)	700	900	1.150	1.150
Durchmesser (Ømm)	100	100	100	100
Drehgeschwindigkeit (U/min)	0,1-1	0,1-1	0,05-0,5	0,05-0,5
Max. Schwerpunktabstand (mm)	400	400	300	300
Max. Exzentrizität (mm)	200	200	200	200
Max. Drehmoment Tisch (Nm)	1.000	2.000	6.000	10.000
Max. Drehmoment Neigung (Nm)	1.250	2.500	9.000	15.000
Motorleistung Drehen (kW)	0,37	0,75	1,1	2,2
Motorleistung Neigung (kW)	0,37	1,1	2,2	3
Max. Schweißstrom (A)	500	500	750	750
Eingangsspannung	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
A (mm)	800	1.000	1.400	1.500
B (mm)	1.000	1.100	1.220	1.220
C (Ømm)	100	100	100	100
D (Ømm)	700	900	1.150	1.150
E (mm)	1.030	1.230	1.815	1.915
F (mm)	1.825	2.125	3.035	3.035
Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.

