

DUMETA®

High quality positioning equipment

Schweißdrehtisch-Steuerung

Für jeden Schweißdrehtisch

DUMETA® hat zusammen mit erfahrenen Schweißern eine Steuerung entwickelt, die anhand der eigenen Erfahrung für den Einsatz in der Praxis optimiert wurde.

Diese Steuerung kann für alle Dumeta-Manipulatoren verwendet werden und kann dadurch an jeden Schweißdrehtisch angebaut werden. Sie kann sowohl rotierende als auch Kippbewegungen ansteuern. Die rotierende Bewegung ist in Grad einstellbar. Das Programmieren in Grad ermöglicht es dem Schweißer eine Rundnaht in verschiedenen Schritten aufzubauen. Die Steuerung bietet den großen Vorteil, dass man nicht nur die Startzeit, sondern auch „Schweißen“ oder „nicht Schweißen“, die Schweißgeschwindigkeit, Überlappungslänge und Überlappungsgeschwindigkeit einstellen kann.

Merkmale

- Benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung
- Bis zu 50 Programme Speicherkapazität
- USB-Anschluss für externes Speichermedium
- 3 externe Anschlüsse (z.B. für Schweißvorrichtung, pneumatischen Reitstock, pneumatischen Schweißbrennerhalter, Pendelautomat,...)
- Programmierbarer Kippwinkel
- Sprachauswahl

